

Ladder Hook and Safety Harness Tie-Off for Securing Ladders on Steep Slope Roofs



User Instructions



Instructions d'utilisation



Crochet à échelle et harnais de sécurité teignez pour fixation des échelles sur les toits en pente raide

Dispositif d'arrimage d'échelle



Composants

Dispositif d'arrimage et base



Configurar Info



Situé Info

Situé Info



1. Mise en place de la base

1.1. Le dispositif Adapt-a-Mount™ devrait être placé et installé au-dessus de l'endroit où vous travaillerez sur le toit.

1.2. Installer le dispositif Adapt-a-Mount™ sur le faite de toit à au moins 6 pi. du rebord latéral du toit. S'assurer que le dispositif Adapt-a-Mount™ est placé de façon à ce que les fentes et les larmes pointent vers le faite de toit.

1.3. Installer le dispositif Adapt-a-Mount™ de façon à ce que l'une des parties latérales soit placée au-dessus de la ferme de toit, parallèlement à celle-ci, et l'autre parallèlement au papier de revêtement.



2. Fixation de la base

1.4. Fixer le système Adapt-a-Mount™ au moyen de quatorze vis (no 12) de 3 po. S'assurer que les vis ont bien pénétré le revêtement et les éléments de charpente dans les trous prévus à cette fin. Le système Adapt-a-Mount™ doit être bien serré sur le papier de revêtement ou sur le bardeau. Les vis de toiture installées sur l'un des côtés du système Adapt-a-Mount™ doivent être vissées solidement à du bois massif, comme une ferme, un chevron ou un faitage.



3. Fixation du dispositif d'arrimage

1.5. Insérer la fente du dispositif Adapt-a Tie-Off™ dans le système Adapt-a-Mount™ de façon à ce que l'œil du point d'arrimage soit orienté vers le haut et à ce que les deux crochets soient placés dans le bas. Veiller à ce que le point de fixation s'arrime bien fermement au bout de la base. Insérer deux vis (no 12) de 3 po. à travers le dispositif Adapt-a-Tie-Off™ et dans l'ouverture du système Adapt-a-Mount™ directement dans la toiture. Enfin, fixer le dispositif Adapt-a-Tie-Off™ bien en place en plaçant un clou de 3 po. dans l'encoche de blocage située à l'ouverture du système Adapt-a-Mount™.

1.6 Relier le crochet d'arrimage de votre filin de sécurité anti-chute à l'œil du dispositif Adapt-a-Tie-Off™ et s'assurer que le mousqueton est complètement verrouillé. of the Adapt-a-Mount™



4. Rattachement du filin de sécurité

1.7. Les crochets du dispositif Adapt-a Tie-Off™ sont conçus pour tenir en place des échelles industrielles standard à échelons ronds conformes à l'OSHA.

1.8. Avant d'installer l'échelle, s'assurer que les échelons sont propres et secs pour éviter de glisser

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser le filin de sécurité s'enrouler autour d'un obstacle quelconque, des bras ou des jambes ou passer sous ceux-ci.



5. Installation de l'échelle

1.9. Faire glisser l'échelon supérieur de l'échelle dans les deux crochets du support pour échelle Adapt-a Tie-Off™. S'assurer que le filin de sécurité est placé au-dessus de l'échelle en tout temps.

2.0. L'échelle doit être appuyée à plat sur la surface du toit et ne devrait pas dépasser l'avant-toit. Bien arrimer l'échelon supérieur de l'échelle dans le dispositif Adapt-a Tie-Off™ avec une corde ou du fil métallique pour l'empêcher de glisser de côté.

